

## EATON 9SX 8000I POWER MODULE



|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| Cena celkem: | <b>89 990 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 74 372 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>98 989 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>8 999 Kč</b>             |
| Kód zboží:   | UPSE1025                    |
| Part No.:    | 9SX8KiPM                    |
| Záruka:      | 24 měs.                     |
| Stav:        | Nové zboží                  |

## Popis

### Eaton 9SX 8000i Power Module

Bateriemi neosazený Power Module Eaton 9SX poskytuje **spolehlivou ochranu** pro malá a střední datová centra, IT, datové sítě, datová úložiště a telekomunikace, infrastrukturu, průmysl a zdravotnictví. Průběžně monitoruje podmínky napájení, reguluje napětí a frekvenci elektrické sítě ale také **měří spotřebu energie**. Nový **grafický LCD displej** poskytuje přehledné informace o stavu jednotky a měření na jedné obrazovce. Power Module nabízí funkci vzdáleného vypnutí. Umístění je možné do Racku 440 (19"), výška jednotky je **3U**, nebo jako Tower, **samostatně stojící**.

Upozornění: Tento záložní zdroj je dodáván bez baterie.

Potřebujete poradit s výběrem toho nejvhodnějšího záložního zdroje? Využít můžete **Eaton UPS Selector**, který naleznete [ZDE](#).

### ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

#### Všeobecné

**Konfigurace:** rack / tower

**Typové číslo:** 9SX8KiPM

**Zátěž (VA/W):** 8000 / 7200

**Účinnost:** až 94,5 % v on-line režimu, 98 % v režimu s vysokou účinností

**Uživatelské rozhraní:** vícejazyčný LCD displej

**Komunikační porty:** 1x RS-232, 1x USB (port USB a RS-232 nemohou být použity současně), 1x konektor pro dálkové zapnutí/vypnutí

**Rozměry:** 700 × 440 × 130 mm

**Hmotnost:** 19 kg

**Barva:** černá

### **Vstupní**

**Připojení vstupu:** svorkovnice

**Jmenovité napětí:** 200/208/220/230/240/250 V

**Kmitočet:** 50/60 Hz

**Kmitočtový rozsah:** 40–70 Hz

**Jmenovitý proud:** 33,1 A při 230 V

### **Výstupní**

**Výstupní zásuvky:** svorkovnice

**Tolerance výstupního napětí z baterie:** -1 % až +1 %

**Účinník:** 0,9

### **Baterie**

**Počet baterií:** 0, baterie se dokupují zvlášť (9SX EBM 240V)

**Kompatibilní baterie:** 20× 12 V (9 Ah), např. baterie YUASA (NP7-12)