

XTENDLAN SP11BNC2



Cena celkem:

266 Kč**(bez DPH: 219 Kč)**

Běžná cena:

292 Kč

Ušetříte:

27 Kč

Kód zboží:

NETXTE3007

Part No.:

SP11BNC2

Záruka:

26 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

XtendLan SP11BNC2

Chrání koaxiální vedení kamery proti přepětí, průchozí, možno přenášet i napájení ke kamerám.

Přepětěvová ochrana pracuje pouze při kvalitním uzemnění! Věnujte pozornost přechodovému odporu a stavu zemnicích svodů budovy!

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1× BNC (M), 1× BNC (F), 1× zemnicí vodič, žlutozelená pro připevnění na šroub

Rychlost: 1 ns

Max. napětí: 4 kV

Přenášené napětí: 130 V AC/DC, 65 V/ms při 10 A

Životnost: 300 zásahů při proudu 100 A

Izolační odpor: 10 MΩ

Odpor vedení: 0 Ω

Pásmová propustnost: 0–1 GHz

Odraz (75 Ω vedení): 16 dB

Rozměry: 78 × 25 × 25 mm

Hmotnost: 80 g