

**TP-LINK TL-WA854RE**

Cena celkem:

**399 Kč****(bez DPH: 330 Kč)**

Běžná cena:

**439 Kč**

Ušetříte:

**40 Kč**

Kód zboží:

NAATPL1023

Part No.:

TL-WA854RE

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

**Popis****TP-Link TL-WA854RE - Jednopásmový Wi-Fi 4 Extender N300**

- **Režim extenderu** – Zesiluje bezdrátový signál a prodlužuje jeho dosah na dříve nedostupná místa
- **Miniaturní velikost** – Nástěnná konstrukce umožňuje snadnou instalaci a flexibilní pohyb
- **Snadné rozšíření pokrytí** – Bezdrátovým signálem po stisknutí tlačítka Range Extender
- **Aplikace Tether** – Můžete extender ovládat jakýmkoliv mobilním zařízením
- **Funkce LED Control** – Zahrnuje i noční režim pro klidný a ničím nerušený spánek

**Vylepšete svou bezdrátovou síť**

Máte dost Wi-Fi „mrtvých zón“? Řada extenderů TP-Link se bezdrátově připojí k vašemu routeru, rozšíří jeho signál do míst, kam běžně nedosáhne, a zároveň minimalizuje rušení. Díky tomu získáte stabilní a spolehlivé Wi-Fi pokrytí v celé domácnosti nebo kanceláři.

**Snadné nastavení a flexibilní umístění**

Stiskněte tlačítko WPS na vašem routeru a tlačítko Range Extender na zařízení 854RE během 2 minut, abyste se mohli snadno připojit k síti. Po připojení k existujícímu routeru můžete jednoduše zařízení TL-WA854RE odpojit a znovu připojit v požadované oblasti pro dosažení nejlepší kvality a pokrytí signálu ve vašem domě, aniž byste museli znovu nakonfigurovat extender.

**Indikátor inteligentního signálu**

5 signálních světel ukazuje sílu signálu, který TL-WA854RE přijímá z existujícího routeru, což může pomoci najít správné místo pro umístění extenderu. Doporučuje se zvolit místo, kde budou svítit minimálně 3 modré kontrolky, aby bylo zaručeno dobré fungování.



#### Tether aplikace pro snadné použití

Použijte libovolné mobilní zařízení pro snadný přístup a správu různých funkcí, včetně nočního režimu ovládání funkcí prostřednictvím LED indikátorů, který vám umožní užít si klidnější noční spánek. Můžete si stáhnout Tether aplikaci pro váš iOS nebo Android telefon.



## Technické specifikace

|                      |                                                                                                                 |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Typ zástrčky         | EU, UK, US                                                                                                      |
| Rozhraní             | -                                                                                                               |
| Tlačítka             | WPS tlačítko, Reset tlačítko                                                                                    |
| Vstupní napájení     | 100-240 V ~ 50/60 Hz                                                                                            |
| Max. spotřeba        | 3,3 W                                                                                                           |
| Bezdrátové standardy | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b                                                                        |
| Rozměry (Š × H × V)  | 65,8 × 75,2 × 110 mm                                                                                            |
| Anténa               | 2× interní                                                                                                      |
| Frekvence            | 2,4~2,4835 GHz                                                                                                  |
| Rychlost signálu     | <b>11n:</b> Až 300 Mbps (dynamicky)<br><b>11g:</b> Až 54 Mbps (dynamicky)<br><b>11b:</b> Až 11 Mbps (dynamicky) |
| Pracovní režimy      | Range Extender                                                                                                  |

|                        |                                                                                                                                                                                       |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Citlivost příjmu       | 270M: -68 dBm@10 % PER<br>130M: -68 dBm@10 % PER<br>108M: -68 dBm@10 % PER<br>54M: -68 dBm@10 % PER<br>11M: -85 dBm@8 % PER<br>6M: -88 dBm@10 % PER<br>1M: -90 dBm@8 % PER            |
| Bezdrátové funkce      | Zapnutí/Vypnutí bezdrátového rádia<br>Řízení přístupu<br>LED kontrola<br>Plánování napájení<br>Wi-Fi pokrytí                                                                          |
| Bezdrátové zabezpečení | 64/128/152bit WEP<br>WPA-PSK / WPA2-PSK                                                                                                                                               |
| Výkon vysílání         | CE: <15dBm                                                                                                                                                                            |
| Certifikace            | CE, RoHS                                                                                                                                                                              |
| Obsah balení           | 300Mbps Wi-Fi Range Extender TL-WA854RE<br>Rychlá instalační příručka                                                                                                                 |
| Systémové požadavky    | Microsoft® Windows® 98SE, NT, 2000, XP, Vista nebo Windows 7, 8, 10, macOS, NetWare®, UNIX® nebo Linux.                                                                               |
| Prostředí              | <b>Provozní teplota:</b> 0 až 40 °C<br><b>Skladovací teplota:</b> -40 až 70 °C<br><b>Provozní vlhkost:</b> 10~90 % bez kondenzace<br><b>Skladovací vlhkost:</b> 5~90 % bez kondenzace |