

MSI A520M-A PRO



Cena celkem:	1 550 Kč (bez DPH: 1 281 Kč)
Běžná cena:	1 705 Kč
Ušetříte:	155 Kč
Kód zboží:	MBMS8944
Part No.:	A520M-A PRO
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI A520M-A PRO

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů AMD Ryzen 3. generace a AMD Ryzen 4000 série G (patice AM4)

Čipová sada

AMD A520

Paměť

2 x DDR4 paměťový slot podporující až 64 GB paměti

Podpora DDR4 1866/ 2133/ 2400/ 2667/ 2800/ 2933/ 3000/ 3066/ 3200 MHz (JEDEC)

Podpora DDR4 2667/ 2800 /2933 /3000 /3066 /3200 /3466 /3600/ 3733 /3866 /4000 /4133 /4266 /4400/ 4600+ MHz (A-XMP OC režim)

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora Non-ECC pamětí, bez vyrovnávací paměti

Podpora ECC UDIMM pamětí (Non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti

Sloty

1 x PCIe x16 slot

1 x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1 x DVI-D port, podporující max. rozlišení 1920 x 1200 při 60 Hz

1 x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

Maximální sdílená paměť 16 GB

Úložiště

AMD A520 čipová sada

4 x SATA 6Gb/s port

Podpora RAID 0, RAID 1 a RAID 10 pro SATA jednotky

Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky

1 x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2242/ 2260/ 2280 (PCIe 3.0 a SATA režim)

USB

AMD A520 čipová sada

2 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port dostupné přes interní USB konektor

6 x USB 2.0 port (2 na zadním panelu, 4 dostupné přes interní USB konektory)

AMD procesor

4 x USB 3.2 Gen1 na zadním panelu

Audio

Realtek ALC892 Codec

7.1kanálový High Definition Audio

LAN

1 x Gigabit LAN řadič Realtek RTL8111H

Interní konektory

1 x 24-pin ATX hlavní napájecí konektor

1 x 4-pin ATX 12V napájecí konektor

4 x SATA 6Gb/s konektor

1 x M.2 slot

1 X USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje další 2 x USB 3.2 Gen1 port)

2 x USB 2.0 konektor (podporuje další 4 x USB 2.0 port)

1 x 4-pin konektor ventilátoru CPU

1 x 4-pin konektor systémového ventilátoru

1 x audio konektor předního panelu

2 x konektor systémového panelu

1 x konektor detekce otevření skříně

1 x TPM modul konektor

1 x propojka Clear CMOS

Konektory na zadním panelu

1 x PS/2 port klávesnice

1 x PS/2 port myši

1 x DVI-D

1 x HDMI

4 x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)

2 x USB 2.0

1 x RJ-45

3 x audio jack

Rozměry

23,6 x 20 cm

mATX formát