

YEASTAR P550



Cena celkem:	31 990 Kč (bez DPH: 26 438 Kč)
Běžná cena:	35 189 Kč
Ušetříte:	3 199 Kč
Kód zboží:	TLIYES1027
Part No.:	10001512
Záruka:	3 roky / roků
Stav:	Nové zboží

Popis

Yeastar P550

Ústředna PBX P550 obslouží **až 50 uživatelů - klapek**. Jde o **modulární** ústřednu, je tedy možné rozšiřovat počet jejích portů vložením přídatných modulů. Ústředna je vyrobena z pevného kovu a je **vhodná pro použití v racku, kde zabírá 1 pozici (1U)**.


Podporované moduly jsou:

S2 (2× analogový telefon), O2 (2× analogová linka), BRI (2× ISDN2), SO modul (1× an. telefon, 1× an. linka), 3G (1× GSM kanál, modul verze SIM800), LTE (1× 3G/4G kanál)

Ústředna může obsahovat až 4 pozice pro moduly. V ústředně je možné použít jak SIP/IAX trunky pro připojení k VoIP operátorům, tak jednotlivé SIP účty používané obvykle pro připojení VoIP telefonů.

Yeastar ústředny řady P obsahují nové, uživatelsky velmi přívětivé, webové rozhraní. Oproti řadě S-Series byl přepracován design a přidána řada nových funkcí. Mezi ně patří např. možnost přidělovat detailní oprávnění jednotlivým uživatelům, centrum událostí, interaktivní Dashboard nebo vykreslování grafů ukazujících zatížení ústředny.

- Max. 50 uživatelů (klapek) a 25 souběžných hovorů
- Možnost rozšířit o S2/O2/SO/BRI/GSM moduly
- Automatické nahrávání hovorů
- Výkonnější hardware
- Nový design webového rozhraní
- Možnost použití integrovaného call centrum řešení, včetně detailních reportů a panelu operátora



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Rozhraní: 1× RJ-45 WAN, 1× RJ-45 LAN, 1× USB, 8× RJ-11, 4× konektor pro anténu

Protokoly: SIP, SIPS, RTP, SRTP, IAX, UDP, TCP, TLS

Kodeky: G711 (alaw/ulaw), G722, G726, G729A, GSM, Speex, ADPCM, iLBC, H263, H263P, H264, MPEG4

Napájení: interní zdroj AC 100–240 V

Rozměry: 340 × 210 × 44 mm