

EATON 5E GEN2 UPS - 5E1600UD



Cena celkem:	4 949 Kč (bez DPH: 4 090 Kč)
Běžná cena:	5 444 Kč
Ušetříte:	495 Kč
Kód zboží:	UPSE1372
Part No.:	5E1600UD
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Eaton 5E Gen2 UPS - 5E1600UD

Eaton 5E Gen2 poskytuje účinnou a cenově dostupnou ochranu napájení pro důležité aplikace v domácnostech i profesionálním prostředí.

Jako ochrana napájení je Eaton 5E Gen2 UPS navržen tak, aby chránil aplikace a data před ztrátou napájení. Tento systém využívá technologii Double-boost Automatic Voltage Regulation (AVR), která reguluje kolísání sítě (pod a přepětí) a šetří energii baterie v případě výpadku proudu. Systém je certifikován externí agenturou (TUV) podle nejnovějších mezinárodních bezpečnostních norem a jeho baterie se trvale dobíjejí (i když jsou vypnuté).

Ochrana napájení & Snadná integrace

- Široká nabídka produktů pokrývá požadavky na napájení mnoha IT zařízení.
- Funkce automatického restartu umožňuje automatický restart UPS, pokud dojde k obnovení napájení ze sítě po úplném vybití baterie.
- Technologie automatické regulace napětí (AVR) s dvojitým posílením reguluje kolísání sítě (podpětí a přepětí), aby šetřila energii z baterií při případě výpadku napájení.
- Baterie 5E Gen2 jsou trvale nabitě (i ve vypnutém stavu).
- UPS lze spustit i bez připojení k elektrické síti (studený start).
- Automatický test baterií a alarm výměny baterií.
- Snadná správa UPS z počítače (u modelů s rozhraním USB). Automatická integrace s operačním systémem Windows, MacOS a Linux.
- Analyzujte využití energie a spravujte parametry UPS pomocí softwaru Eaton UPS Companion.

Ideální ochrana pro:

- Počítače, pracovní stanice a periferní zařízení

- Internetové směrovače (routery), NAS
- Televizory, herní konzole a další zařízení náročnější na napájení
- Zabezpečení domácnosti
- Prodejní místa, automaty na prodej vstupenek apod.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Všeobecné

Konfigurace: Tower

Typové číslo: 5E1600UD

Topologie: Line Interactive

Zátěž: 1600 VA / 900 W

Komunikační porty: 1× USB

Rozměry: 330 × 180 × 133 mm

Hmotnost: 9,3 kg

Barva: černá

Vstup

Připojení vstupu: 1× kabel s Euro vidlicí

Jmenovité napětí: 230 V (220–240 V)

Kmitočet: 50/60 Hz (provozní rozsah 45–65 Hz)

Výstup

Výstupní zásuvky: 4× DIN/IT zásuvka (Schuko)

Napětí: 230 V

Baterie

Počet baterií: 2

Napětí baterie/čládku: 12 V

Kapacita baterie: 7 Ah

Technologie baterie: Olověná (bezúdržbová)