

TP-LINK VIGI C340I 2,8MM



Cena celkem:

1 899 Kč**(bez DPH: 1 569 Kč)**

Běžná cena:

2 089 Kč

Ušetříte:

190 Kč

Kód zboží:

TPLVIC0018

Part No.:

VIGI C340I(2.8mm)

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

TP-Link VIGI C340I

4megapixelová IP kamera typu **bullet** nabízí snímač **1/3" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů, **citlivost 0,1 lux (barevně)** a podporu **DWDR**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu**. Díky **aplikaci TP-Link VIGI** lze sledovat dění **24 hodin denně, 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Spolehlivý systém nočního vidění zajišťuje, že kamera funguje dobře i za špatných světelných podmínek a zaznamenává dění pro budoucí kontrolu. Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.

- **Vysoké rozlišení 4 Mpx:** Více než dostatečný počet pixelů pro zachycení i těch nejpodrobnějších detailů.
- **Chytrá detekce:** Přijímejte oznámení a kontrolujte kanály, když někdo překročí hranici, vstoupí do nastavené oblasti, překáží kameře nebo odstraní/opustí objekty.
- **Chytré vylepšení videa:** Profesionální technologie zpracovávají videa a výrazně zlepšují jejich kvalitu, včetně inteligentního IR, DWDR, 3D DNR a nočního vidění.
- **H.265+:** Kamera přenáší komprimovaný křišťálově čistý obraz, aniž by využívala další šířku pásma, a šetří tak místo na disku, snižuje zatížení sítě a náklady na monitorování – to vše bez snížení kvality obrazu.
- **PoE/12 V DC:** Dva způsoby napájení vám poskytnou nejen větší pohodlí, ale také mimořádně usnadní zapojení.
- **Flexibilní správa:** Převezměte plnou kontrolu nad svým zabezpečením prostřednictvím čtyř způsobů správy: webového uživatelského rozhraní, uživatelského rozhraní NVR, aplikace VIGI a nástroje VIGI Security Manager.



Vysoké rozlišení



Rozlišení osob a vozidel



Inteligentní detekce



SmartVid



Night Vision



Chytré kódování videa



IP67



12V DC/PoE



Vzdálený dohled



ONVIF zajišťuje
kompatibilitu

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 4,0 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS, progresivní sken

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Úhel záběru: 2,8 mm: horizontálně 88,8°, vertikálně 48,9°, diagonálně 106,5°

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× RJ-45

Video komprese: H.264+, H.265+, H.264, H.265

Slot paměťových karet: ne

Audio: ne

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V (zdroj není součástí balení), PoE (802.3af/at), spotřeba max. 5 W

Pracovní teplota: -30 až +60 °C

Stupeň krytí: IP67

Rozměry: 174 × 74 × 71 mm