

DAHUA IPC-T2AP-PV-0360B



Cena celkem:

1 269 Kč
(bez DPH: 1 049 Kč)

Běžná cena:

1 396 Kč

Ušetříte:

127 Kč

Kód zboží:

KIPDAH1017

Part No.:

IPC-T2AP-PV-0360B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží


Popis

Dahua IPC-T2AP-PV - ochrana majetku i komunikace na dálku

2Mpx IP kamera Dahua IPC-T2AP-PV, která se uplatní při ochraně majetku a monitoringu vnitřních prostor. Produkuje obraz ve **Full HD rozlišení**, a to jak v denních, tak nočních hodinách díky pokročilým nočním režimům. Kamera je ideální pro nahrávání ve vysokém rozlišení, pořizování záznamů s vysokým jasnem a se všemi potřebnými detaily.



Pro potřeby nočního provozu je model **Dahua IPC-T2AP-PV** vybaven zabudovaným **IR přísvitem s dosahem až 30 metrů**. Díky možnosti nastavit **3 světelné režimy** (IR, Warm Light, Smart Illumination Mode) se uplatní v různých lokalitách s odlišnými světelnými podmínkami. Při **detekci pohybu** vás v reálném čase upozorní pomocí **mobilní notifikace**.





Současně dokáže efektivně odfiltrovat další objekty a předchází falešnému poplachu. Díky **zabudovanému reproduktoru a mikrofonu** je zajištěna obousměrná komunikace, a tak můžete zůstat v kontaktu i na dálku skrze smartphone. Pořízené záznamy můžete **uložit na paměťovou SD kartu, NVR úložiště nebo cloud**.



Dahua IPC-T2AP-PV-0360B

Venkovní **2megapixelová** IP síťová kamera s **Wi-Fi**, rozlišením **1920 × 1080 px**, snímačem **CMOS 1/3"**, kompresí videa **H.265+**, mikrofonem a reproduktorem.

IR i LED přísvit do 30 m, objektiv **f = 3,6 mm**, **úhel záběru 78° horizontálně**, ICR, BLC, HLC, **DWDR**, 1× LAN 10/100 Mbps, dual streaming, RTSP, ONVIF (profil S/G), slot pro **microSD** kartu (max 256 GB), voděodolná **IP67**, napájení **DC 12 V**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software **SmartPSS Lite**. Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je **DSS Express**, která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší **DSS Pro** je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci **DMSS**; stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Komprese H.265+ a H.264+
- Vícenásobný přístup ze vzdáleného počítače v síti LAN nebo Internet
- Detekce pohybu může automaticky posílat výstražné maily s pořízenými snímky
- Hardwarové monitorování a video nahrávání
- Dual stream – dva datové streamy o různé velikosti pásma
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- Aktivní odstrašení

Zobrazení:

Rozlišení snímače: 2 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 1920 × 1080 px

Podporovaná rozlišení: 1080p (1920 × 1080), 1,3 Mpx (1280 × 960), 720p (1280 × 720)

Snímková rychlost: 25/30 fps

Minimální osvětlení: 0,005 lux (F1.6, barevně, 30 IRE), 0,0005 lux (F1.6, černobíle 30 IRE), 0 lux při IR přísvitu

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: f = 3,6 mm, pevný, úhel záběru 78° horizontálně, 41° vertikálně, 94° diagonálně

Rychlost závěrky: 1/3 – 1/100 000 s

ICR filtr: ano

Kompenzace světla: BLC, HLC

Dynamika obrazu: DWDR

Redukce šumu: 3D NR

Automatické řízení zisku a jasu: ano

Automatické vyvážení bílé: ano

Potlačení blikání obrazu: ano

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)

Počet uživatelů: až 20 simultánně připojených klientů

Video komprese: Smart H.265+, Smart H.264+, H.265, H.264, H.264H, H.264B

Podpora ONVIF: ano, profil S/G + podpora CGI

Protokoly: IPv4, HTTP, TCP, UDP, ARP, RTP, RTSP, RTCP, DHCP, DNS, NTP, Multicast, RTMP, P2P

Streaming: Dual stream

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: ne

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V, příkon do 6,9 W (přísvit + H.265), napájecí adaptér je součástí balení

Krytí: voděodolná, stupeň krytí IP67

Pracovní teplota: -40 až +60 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 109,9 × 109,9 × 102,2 mm

Hmotnost: 353 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
