

DAHUA NVR1108HS-W-S2



Cena celkem:

3 839 Kč**(bez DPH: 3 173 Kč)**

Běžná cena:

4 223 Kč

Ušetříte:

384 Kč

Kód zboží:

KIPDAH1023

Part No.:

NVR1108HS-W-S2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dahua NVR1108HS-W-S2

Záznamové zařízení **pro 8 IP kamer**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 6 Mpx** a datový tok do **40 Mb/s**. Podpora živého náhledu, ukládání a přehrávání připojené kamery. Zařízení podporuje také kamery třetích stran a dekodování **Smart H.265**, díky kterému můžete ušetřit až 75 % datového objemu. K dispozici je **jedna pozice pro SATA pevný disk** s kapacitou až 16 TB. Je vybaven rozhraním **Wi-Fi** (802.11b/g/n, 2,4 GHz) a dvěma anténami, které společně vytvářejí silný bezdrátový signál. Potěší také ovládací webové rozhraní, místní grafické rozhraní (Local GUI), mobilní přístup (iOS, Android) a podpora P2P.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Video+audio:

- 1x RJ-45 (10/100 Mbps) pro připojení až 8 IP kamer
- Přímá podpora kamer ONVIF
- Rozlišení: 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 2 Mpx, 720p, D1
- Záznamový formát a komprese Smart H.265, H.265, Smart H.264, H.264, MJPEG
- Výstupy na monitor: 1x HDMI, 1x VGA, souběžný výstup zdroje videa pro VGA a HDMI
- Playback: Vícekanálové přehrávání
- Preview (Multi-screen Display): 1/4/8/9
- Vzdálený přístup z mobilních zařízení Android a iOS

Záznam:

- Ukládání na pevný disk, 1 pozice, do kapacity 16 TB, SATA rozhraní
- Podporuje externí zálohování na USB zařízení nebo po síti (network backup)

Zpracování obrazu:

- Šířka pásma 40 Mb/s (příchozí/nahrávací), 20 Mb/s (odchozí), bezdrátově 16 Mb/s (příchozí/nahrávací)
- Souhrnný náhled všech připojených kamer na lokálním obrazovém výstupu: kombinace 1/4/8/9
- Záznamové režimy: manuální, detekce pohybu, alarmový, plánovaný
- Podpora NTP (Network Time Protocol)

Wi-Fi+Ethernet:

- Wi-Fi, IEEE 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 1x LAN 10/100 (RJ-45)
- Podpora DDNS a DHCP umožňuje snadné připojení zařízení a jeho vzdálený dohled přes internet i pro účastníky bez pevné IP adresy
- Podpora protokolů a služeb: HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4, UDP, NTP, DHCP, DNS, Alarm Server, P2P

Fyzické vlastnosti:

- 1x 10/100Mbps RJ-45, 2x USB 2.0, 1x pozice pro SATA HDD (max. 16 TB), 1x HDMI, 1x VGA
- 1x audio vstup (RCA), 1x audio výstup (RCA)
- Napájení DC 12 V/ 1,5 A, příkon bez disků do 10 W
- Provozní teplota -10 až +45 °C
- Rozměry: 260,3 x 247,3 x 44,7 mm
- Hmotnost: 824 g

Softwarová výbava:

- K zařízení je zdarma dodáván software pro správu a monitoring více zařízení najednou, jedná se o pohodlnou správu zařízení (XVR/DVR/NVR/IP kamery) prostřednictvím IP spojení. Software umožňuje vyhledání zařízení, živý náhled a nahrávání kanálů dle zadaných kritérií. Aplikaci včetně manuálu můžete stáhnout na našem FTP. Na FTP naší technické podpory rovněž naleznete další užitečné utility pro správu a servis.
- Zařízení podporuje vzdálené připojení technologií P2P pomocí sériového čísla zařízení (nikoliv IP adresy), není tak potřeba veřejná IP adresa při požadavku na přístup z Internetu.
- Pro mobilní přístup použijete aplikaci DMSS; stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/AppStore).



[Uživatelský manuál k NVR rekordérům Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
