

GIGABYTE H610M S2H V2



Cena celkem:

1 838 Kč**(bez DPH: 1 519 Kč)**

Běžná cena:

2 022 Kč

Ušetříte:

184 Kč

Kód zboží:

MBGB62544

Part No.:

H610M S2H V2

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

GIGABYTE H610M S2H V2

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů 12., 13. a 14. generace Intel Core/ Pentium/ Celeron (patice LGA1700)

Čipová sada

Intel H610

Paměť

2x DDR5 paměťový slot, podpora až 128 GB

Podpora DDR5 5600/ 5200/ 4800/ 4400 MT/s

CPU 13. gen. Intel Core i5/ i3 a 12. gen. Intel Core/ Pentium/ Celeron podporuje DDR5 4800/ 4400 MT/s

Dvoukanálová architektura paměti

Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8/1Rx16)

Podpora ECC (non-ECC režim), bez vyrovnávací paměti (1Rx8/2Rx8)

Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP)

Sloty

Intel CPU

1x PCIe 4.0 x16 slot

Intel H610 čipová sada

1x PCIe 3.0 x1 slot

Grafika

1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4096 x 2160 při 60 Hz

1× VGA port, podporující max. rozlišení 1920 × 1200 při 60 Hz
1× DisplayPort port, podporující max. rozlišení 4096 × 2304 při 60 Hz

Úložiště

Intel H610 čipová sada

1× M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2260/2280 (PCIe 3.0 x4/x2 režim)
4× SATA 6 Gb/s port

USB

4× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 2 porty dostupné přes interní USB konektor)
8× USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)

Audio

Realtek Audio Codec
2/4/5.1/7.1kanálové High Definition Audio

LAN

1× Realtek Gigabit LAN řadič

Interní konektory

1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
1× 8pin ATX 12V napájecí konektor
1× konektor ventilátoru CPU
2× konektor systémového ventilátoru
1× M.2 slot, M Key
4× SATA 6 Gb/s konektor
1× konektor RGB LED pásku
1× konektor předního panelu
1× audio konektor předního panelu
1× konektor reproduktoru
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 2× USB 3.2 Gen1 port)
2× USB 2.0 konektor (podporuje 4× USB 2.0 port)
1× TPM konektor (podporuje moduly GC-TPM2.0 SPI, GC-TPM2.0 SPI 2.0 a GC-TPM2.0 SPI V2)
1× konektor pro sériový port
1× propojka Clear CMOS
1× konektor detekce otevření skříně

Porty na zadním panelu

1× PS/2 combo port klávesnice a myši
1× VGA
2× DisplayPort
1× HDMI
2× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
1× RJ-45
3× audio jack

Rozměry

22,3 × 19,6 cm
Micro ATX formát