

**HILOOK PTZ-N2C400I-W(W) 2,8MM**

|              |                                               |
|--------------|-----------------------------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 811 Kč</b><br><b>(bez DPH: 1 497 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 993 Kč</b>                               |
| Ušetříte:    | <b>181 Kč</b>                                 |
| Kód zboží:   | KIPHIL0702                                    |
| Part No.:    | 327001759                                     |
| Záruka:      | 24 měs.                                       |
| Stav:        | Nové zboží                                    |

## Popis

**HiLook PTZ-N2C400I-W(W) 2,8 mm**

4megapixelová **PTZ** kamera s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů. Kamera je vybavena snímačem **CMOS 1/2,9"** s progresivním skenem, objektivem **f = 2,8 mm**, DWDR a podporuje kompresi videa **H.265**. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Díky **aplikaci HiLookVision** lze sledovat dění **24 hodin denně 7 dní v týdnu** odkudkoli skrze váš smartphone. Připojení je realizováno drátově pomocí **RJ-45** nebo bezdrátově pomocí **Wi-Fi**. Kamera je odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

- Vysoce kvalitní obraz s rozlišením 4 Mpx
- IR přísvit s dosahem až 30 m
- Jasný obraz i proti silnému protisvětlu díky technologii DWDR (digitální WDR)
- Slot pro paměťovou kartu microSD s kapacitou až 512 GB
- Vestavěný mikrofón a reproduktor
- Odolnost vůči vodě a prachu (IP66)
- Otáčení o 345°, náklon 0° až +80°
- Cloudová služba a aplikace pro vzdálené ovládání, správu a zobrazení zařízení



## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Snímací čip:** 1/2,9" CMOS

**Den/Noc:** ano

**Integrovaný IR přísvit:** ano, do 30 m

**Objektiv:** f = 2,8 mm, pevný, úhel záběru 91° horizontálně°, 49° vertikálně, 108° diagonálně

**Maximální rozlišení:** 2560 × 1440 při 20 fps

**Rozhraní:** 1× RJ-45, Wi-Fi (2,4GHz, 802.11b/g/n)

**Slot paměťových karet:** ano, microSD slot (max. 512 GB)

**Napájení:** DC 12 V (± 10 %)