

HILOOK IKS-2044BTH-PH/W



Cena celkem:	4 144 Kč
	(bez DPH: 3 425 Kč)
Běžná cena:	4 559 Kč
Ušetříte:	414 Kč
Kód zboží:	KIPHIL0709
Part No.:	301501860
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

HiLook IKS-2044BTH-PH/W

Sestava záznamového zařízení s jednou bullet kamerou a jednou turret kamerou.

NVR

Záznamové zařízení **pro 4 IP kamery**. Povoleny kombinace různých rozlišení **do 6 Mpx** a datový tok do **20 Mb/s**. K dispozici je **slot pro microSD kartu** s kapacitou až 512 GB. Připojení je realizováno pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**.

Bullet kamera

4megapixelová IP kamera typu bullet nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **30 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**. S kamerou lze otáčet **o 360°** a naklánět **až o 90°**. K dispozici je také **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP66**.

Turret kamera

4megapixelová IP kamera typu turret nabízí snímač **1/2,7" CMOS** s rozlišením **2560 × 1440** obrazových bodů. Video ve vysoké kvalitě zaručí také při nočních záběrech díky **IR přísvitu** do vzdálenosti až **20 m** a **LED přísvitu** do vzdálenosti až **15 m**. Připojení lze jednoduše realizovat pomocí **RJ-45 portu** nebo bezdrátově pomocí technologie **Wi-Fi**. S kamerou lze otáčet **o 350°** a naklánět **až o 75°**. K dispozici je také **mikrofon a reproduktor** pro obousměrnou komunikaci. Kamera je navíc odolná vůči nepříznivým vlivům počasí dle certifikace **IP54**.



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

NVR

Počet kanálů: 4

Podporovaná rozlišení: 6 Mpx, 5 Mpx, 4 Mpx, 3 Mpx, 1080p, UXGA, 720p, VGA, 4CIF, DCIF, 2CIF, CIF, QCIF

Rozhraní: Wi-Fi (802.11b/g/n/ax, 2,4 GHz), 1× RJ-45

Úložiště: microSD slot (max. kapacita 512 GB)

Podpora PoE: ne

Rozměry: 163 × 125 × 26 mm

Hmotnost: 500 g

Kamera bullet

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 30 m

Integrovaný LED přísvit: ne

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru 94° horizontálně, 49° vertikálně, 114° diagonálně

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20/25 fps

Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 6 W

Rozměry: 260,9 × 113,9 × 67,4 mm

Kamera turret

Snímací čip: 1/2,7" CMOS

Den/Noc: ano

Integrovaný IR přísvit: ano, do 20 m

Integrovaný LED přísvit: ano, do 15 m

Objektiv: f = 2,8 mm, úhel záběru 91,1° horizontálně, 47,9° vertikálně, 110,8° diagonálně

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 při 20/25 fps

Rozhraní: Wi-Fi, 1× RJ-45

Slot paměťových karet: ne

Napájení: DC 12 V, spotřeba max. 9 W

Rozměry: 124 × 124 × 119 mm