

DAHUA IPC-C4KP-P-0280B



Cena celkem:

1 629 Kč
(bez DPH: 1 346 Kč)

Běžná cena:

1 792 Kč

Ušetříte:

163 Kč

Kód zboží:

KIPDAH1038

Part No.:

IPC-C4KP-P-0280B

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Dahua IPC-C4KP - pokročilá detekce, všestranná instalace

IP síťová kamera Dahua IPC-C4KP zachycuje obraz v ostrém a detailním rozlišení a je ideálním řešením pro monitoring vnitřního prostoru, a to jak ve dne, tak v noci. Disponuje celou řadou funkcí od **detekce osob** přes **IR přísvit** až po **obousměrný hovor**, a tak je vhodná pro využití v malých až středně velkých prostorách, jako jsou domácnosti, maloobchodní prodejny a jiné komerční provozy.



Díky **flexibilní instalaci** a **kompaktním rozměrům** se jednoduše vměstná na jakékoli místo. Kamera Dahua IPC-C4KP podporuje **bezdrátové připojení pomocí Wi-Fi** i párování přes **Bluetooth**. Ve spojení s **mobilní DMSS aplikací** získáte rychlý a snadný přístup k nastavení a kontrole kamery v pohodlí domova i mimo něj.



Vylepšený algoritmus AI dovede identifikovat lidské postavy i vozidla od dalších nerelevantních objektů, a tak efektivně předchází falešným upozorněním. Přes DMSS aplikaci tak obdržíte notifikace výhradně v případech, kdy se opravdu něco děje. Mezi další přednosti patří zabudovaný **mikrofon** a **reproduktor**, díky čemuž můžete přes aplikaci komunikovat v reálném čase.



Dahua IPC-C4KP-P-0280B


Vnitřní **4megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **2560 × 1440 px**, snímačem **CMOS 1/3"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR přísvit do 30 m, objektiv **pevný**, **úhel záběru 92° horizontálně**, ICR, **WDR**, Bluetooth párování, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), napájení **DC 12 V** nebo **PoE**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadanych kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémových bází (Google/Apple).

Většina IP kamer Dahua je podporována v NAS zařízeních Synology ([seznam zde](#)) a Qnap ([seznam zde](#)).

4MP High Definition 	Smart Detection  AI Human Detection  AI Vehicle Detection	DMSS App 	 Wi-Fi 6  H.265  Bluetooth Pairing 
	Web Management 	Wi-Fi & PoE Integration 	Two-way Talk 
	External Alarm Port 	Day & Night 	

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímáče 4 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy a vozidel
- Detekce abnormálních zvuků
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Podpora PoE napájení
- Manuální nastavení úhlu: 0° až 360° horizontálně, -10° až 100° vertikálně

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Podporovaná rozlišení: 2560 × 1440, 640 × 360

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevný, úhel záběru 92° horizontálně, 50° vertikálně, 107° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: WDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, PoE

Wi-Fi: ano, IEEE 802.11b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Podpora ONVIF: ne

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE, příkon max. 5,85 W, napájecí adaptér je součástí balení

Pracovní teplota: -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 100 × 64 × 34 mm

Hmotnost: 110 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)