

DAHUA IPC-C4KP-P-0360B

Cena celkem:	1 653 Kč (bez DPH: 1 366 Kč)
Běžná cena:	1 818 Kč
Ušetříte:	165 Kč
Kód zboží:	KIPDAH1039
Part No.:	IPC-C4KP-P-0360B
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží


Popis**Dahua IPC-C4KP-P-0360B**

Vnitřní **4megapixelová** IP síťová kamera typu **Cube** s **Wi-Fi**, rozlišením **2560 × 1440** px, snímačem **CMOS 1/3"**, kompresí videa **H.265**, mikrofonom a reproduktorem.

IR přísvit do 30 m, objektiv **pevný, úhel záběru 75° horizontálně**, ICR, **WDR**, Bluetooth párování, slot pro **microSD** kartu (max. 256 GB), napájení **DC 12 V** nebo **PoE**.

K zařízení je dodáván ZDARMA software [SmartPSS Lite](#). Slouží k pohodlné správě IP (NVR/XVR/IP kamer) zařízení. Aplikace umožňuje automatické vyhledání zařízení, živý náhled kanálů, nahrávání vybraných kanálů dle zadaných kritérií a samozřejmě přehrávání záznamů. Další aplikace je [DSS Express](#), která je také zdarma. Nabízí více funkcí a architekturu klient-server. Nejdříve naistalujete serverovou část a poté klientskou aplikaci. Klient může být nainstalovaný na stejném PC jako server, ale i na jiném PC ve stejné síti. DSS Express umožňuje až 10 připojených klientů zdarma. Pokročilejší [DSS Pro](#) je již licencované a nabízí mnohem více analytických funkcí.

Pro mobilní přístup využijte aplikaci [DMSS](#); stahujte a instalujte z aplikačních systémovýchází (Google/Apple).



ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE:

Vlastnosti:

- Rozlišení snímáče 4 Mpx
- Komprese videa H.265
- Mobilní aplikace v češtině
- Slot pro instalaci microSD karty do kapacity 256 GB
- IR přísvit s dosahem až 30 metrů
- Obousměrné audio
- Režim soukromí
- AI detekce lidské postavy a vozidel
- Detekce abnormálních zvuků
- Bezdrátové připojení Wi-Fi
- Bluetooth párování
- Otáčení obrazu 0°/180°
- Podpora PoE napájení
- Manuální nastavení úhlu: 0° až 360° horizontálně, -10° až 100° vertikálně

Zobrazení:

Rozlišení snímáče: 4 Mpx

Snímací čip: 1/3" CMOS

Maximální rozlišení: 2560 × 1440 px

Podporovaná rozlišení: 2560 × 1440, 640 × 360

Snímková rychlost: 25/30 fps

IR přísvit: ano, do 30 m

Objektiv: pevný, úhel záběru 75° horizontálně, 41° vertikálně, 88° diagonálně

ICR filtr: ano

Dynamika obrazu: WDR

Rozhraní a protokoly:

Rozhraní: 1× Fast Ethernet, 10/100 Base-T, RJ-45, PoE

Wi-Fi: ano, IEEE 802.1b/g/n/ax (2,4 GHz)

Video komprese: H.265, H.264, H.264H, H.264B, MJPEG

Podpora ONVIF: ne

Slot paměťových karet: microSD (max. 256 GB)

I/O rozhraní: 1× alarm vstup, 1× alarm výstup

Audio: ano, obousměrná komunikace (mikrofon + reproduktor)

Mechanické vlastnosti a prostředí:

Napájení: DC 12 V nebo PoE, příkon max. 5,85 W, napájecí adaptér je součástí balení

Pracovní teplota: -10 až +45 °C, vlhkost do 95 %

Rozměry: 100 × 64 × 34 mm

Hmotnost: 110 g



[Uživatelský manuál k IP kamerám Dahua \(cz\)](#)



[FAQ sekce - řešení často kladených dotazů vč. videonávodů \(nastavení funkcí, upgrade firmwaru atd.\)](#)



[Aktuální software pro produkty Dahua](#)



[Aplikace DSS Express \(zdarma\) a DSS Pro \(licencovaná\)](#)



[Ostatní download](#)
