EOS-IT Czech, s.r.o. (shop.eos-it.cz)
shop@eos-it.cz
+420 774 765 565

10.06.25 0:54:49

MSI PRO B850-P WIFI

Cena celkem:	**4 938 Kč**
	(bez DPH: 4 081 Kč)
Běžná cena:	**5 432 Kč**
Ušetříte:	**494 Kč**
Kód zboží:	MBMSI2245
Part No.:	PRO B850-P WIFI
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MSI PRO B850-P WIFI

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartu neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU
Podpora procesorů AMD Ryzen série 7000, 8000 a 9000 (patice AM5)

Čipová sada
AMD B850

Paměť
4× DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 8200–5600 (OC) MT/s / 5600–4800 (JEDEC) MT/s
1DPC 1R max. rychlost až 8200+ MT/s
1DPC 2R max. rychlost až 6400+ MT/s
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s
2DPC 2R max. rychlost až 4800+ MT/s
Podpora CUDIMM v režimu Clock Driver bypass
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora AMD EXPO

Sloty
AMD CPU
1× PCIe 5.0 x16 slot
Ryzen série 9000/ 7000 podporuje PCIe 5.0 x16
Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podporuje PCIe 4.0 x8

Ryzen série 8500/ 8300 podporuje PCIe 4.0 x4
AMD B850 čipová sada
2× PCIe 3.0 x16 slot (podporuje x1 režim)
1× PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika
1× HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz

Úložiště
AMD CPU
1× M.2_1 slot*, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)
1× M.2_2 slot**, M Key, pro jednotky typu 22110/2280 (PCIe 4.0 x4 režim)
AMD B850 čipová sada
1× M.2_3 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)
4× SATA 6 Gb/s port
Podpora RAID 0 a RAID 1 pro M.2 NVMe jednotky
*M2_1 slot
Ryzen série 9000/ 7000 podoruje PCIe 5.0 x4
Ryzen série 8000 podoruje PCIe 4.0 x4
**M2_2 slot
Ryzen série 9000/ 7000 podoruje PCIe 4.0 x4
Ryzen série 8700/ 8600/ 8400 podoruje PCIe 3.0 x4
Ryzen série 8500/ 8300 podoruje PCIe 3.0 x2

USB
8× USB 2.0 (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
5× USB 3.0 (1 port na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
1× USB-C 3.0 dostupný přes interní USB konektor
2× USB-C 3.1 port na zadním panelu
1× USB 3.1 port na zadním panelu

Audio
Realtek ALC897 Codec
7.1kanálové High Definition Audio

LAN
1× Realtek 8126VB 5Gigabit LAN řadič

WLAN/ Bluetooth
AMD Wi-Fi 7
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac/ax/be
Triple Band (2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz)
Podpora MU-MIMO TX/RX
Bluetooth 5.4

Interní konektory
1× 24pin ATX hlavní napájecí konektor
2× 8pin ATX 12V napájecí konektor
1× 8pin PCIe napájecí konektor
1× 4pin konektor ventilátoru CPU
1× 4pin konektor ventilátoru vodního chlazení
4× 4pin konektor systémového ventilátoru
2× konektor předního panelu
1× konektor detekce otevření skříně
1× audio konektor předního panelu
1× konektor sériového portu
1× konektor Tuning ovladače
3× 3pin konektor A-RAINBOW V2 LED (ARGB Gen2)
1× 4pin konektor RGB LED
1× konektor pro TPM modul (podporuje TPM 2.0)
4× interní USB 2.0 konektor
4× interní USB 3.0 konektor
1× interní USB-C 3.0 konektor

4× SATA 6 Gb/s konektor
3× M.2 slot, M Key

Konektory na zadním panelu
1× tlačítko Flash BIOS
1× tlačítko Clear CMOS
1× HDMI
1× RJ-45
1× USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
2× USB-C 3.1
1× USB 3.2 Gen1 (USB 3.0)
4× USB 2.0
2× konektor Wi-Fi antény
2× audio jack
1× optický S/PDIF výstup

Rozměry
304,8 × 243,84 mm
ATX formát