

MSI PRO B860-P

Cena celkem:	4 640 Kč
	(bez DPH: 3 835 Kč)
Běžná cena:	5 104 Kč
Ušetříte:	464 Kč
Kód zboží:	MBMSI2155
Part No.:	PRO B860-P
Záruka:	36 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**MSI PRO B860-P**

Deska je vybavena grafickými výstupy pro použití s procesory s integrovaným grafickým jádrem. Základní deska grafickou kartou neobsahuje a bez použití odpovídajícího procesoru, budou tyto výstupy nefunkční.

CPU

Podpora procesorů Intel Core Ultra série 2
Patice LGA1851

Čipová sada

Intel B860

Paměť

4x DDR5 paměťový slot, podpora až 256 GB
Podpora DDR5 8800-6400 (OC) MT/s / 6400-4800 (JEDEC) MT/s
1DPC 1R max. rychlost až 8800+ MT/s
1DPC 2R max. rychlost až 7200+ MT/s
2DPC 1R max. rychlost až 6400+ MT/s
2DPC 2R max. rychlost až 5600+ MT/s
Dvoukanálová architektura paměti
Podpora non-ECC, bez vyrovnávací paměti
Podpora Intel Extreme Memory Profile (XMP) 3.0
Podpora CUDIMM

Sloty**Intel CPU**

1x PCIe 5.0 x16 slot

Intel B860 čipová sada

- 2x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x1 režim)
- 1x PCIe 4.0 x16 slot (podporuje x4 režim)

Grafika

- 1x HDMI port, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x DisplayPort, podporující max. rozlišení 4K při 60 Hz
- 1x Thunderbolt 4 port, podporující max. rozlišení 4K při 120 Hz nebo 8K při 60 Hz

Úložiště

Intel CPU

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 5.0 x4 režim)

Intel B860 čipová sada

- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260/2242 (PCIe 4.0 x4 režim)
- 1x M.2 slot, M Key, pro jednotky typu 2280/2260 (PCIe 4.0 x2 režim)
- 4x SATA 6Gb/s port
- Podpora RAID 0, RAID 1, RAID 5 a RAID 10 pro SATA jednotky

USB

- 1x Thunderbolt 4 na zadním panelu
- 8x USB 2.0 port (4 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 6x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) port (2 porty na zadním panelu, 4 porty dostupné přes interní USB konektory)
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1) port na zadním panelu
- 1x USB-C 3.2 Gen2 (USB-C 3.1) port dostupný přes interní USB konektor

Audio

- Realtek ALC897 Codec
- 7.1kanálové High Definition Audio

LAN

- 1x Realtek 8126 5 GbE LAN řadič

Interní konektory

- 1x 24pin ATX hlavní napájecí konektor
- 1x 8pin +12V napájecí konektor
- 1x 4pin ATX 12V napájecí konektor
- 1x 8pin PCIe napájecí konektor
- 1x 4pin konektor ventilátoru CPU
- 1x 4pin konektor pumpy vodního chlazení/ systémového ventilátoru
- 4x 4pin konektor systémového ventilátoru
- 2x konektor předního panelu
- 1x konektor detekce otevření skříně
- 1x audio konektor předního panelu
- 1x konektor sériového portu
- 1x konektor Tuning ovladače (JDASH)
- 2x 3pin konektor adresovatelného V2 RGB LED pásku
- 1x 4pin RGB LED konektor
- 1x konektor TPM modulu (podporuje TPM 2.0)
- 2x USB 2.0 konektor (podporuje 4x USB 2.0 port)
- 2x USB 3.2 Gen1 (USB 3.0) konektor (podporuje 4x USB 3.2 Gen1 port)
- 1x interní USB-C 3.1
- 1x propojka Clear CMOS
- 1x Thunderbolt 5 konektor (JTBT5, podpora RTD3)
- 4x EZ Debug LED

Porty na zadním panelu

- 1x HDMI
- 1x DisplayPort
- 1x Thunderbolt 4
- 1x tlačítko Clear CMOS
- 2x USB 3.0
- 2x USB 3.2 Gen2 (USB 3.1)
- 4x USB 2.0
- 1x RJ-45

2x konektor Wi-Fi antény
3x audio jack

Rozměry

304,8 x 243,84 mm

ATX formát