

SOLARIX SXKL-5E-FTP-PVC-GY



Cena celkem:

14 Kč**(bez DPH: 11 Kč)**

Běžná cena:

15 Kč

Ušetříte:

1 Kč

Kód zboží:

NPCSOL0015

Part No.:

SXKL-5E-FTP-PVC-GY

Záruka:

36 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

Solarix SXKL-5E-FTP-PVC-GY (metráž)

Stíněný FTP kabel typu „licna“ určený pro výrobu propojovacích kabelů. Jeho pružnost je zajištěna tím, že jednotlivé vodiče tvoří tzv. lanko, které je spleteno ze sedmi tenkých měděných drátků o průměru 0,18 mm. Stínění je provedeno aluminiovou fólií a barva PVC pláště je šedá. Kabel licna vzhledem ke svým vlastnostem (především většímu útlumu) není vhodný pro horizontální kabeláž.

Výhodou FTP kabelu oproti UTP je **stínění pod vnějším pláštěm** (fólie kolem všech 4 párů). Je tak odolnější proti statické elektřině a umožňuje vodivé spojení venkovní jednotky s uzemněným switchem nebo PC - lepší ochranu proti přepětí.

Technické parametry

Kategorie: Cat5E**Podporované protokoly:** 2.5/5G Base-T a nižší**Stínění:** fólie kolem všech 4 párů**Typ a velikost vodiče:** měděná licna 7× 0,18mm**Materiál vodiče:** měď**Izolace:** polyethylen 0,91 mm**Plášť:** PVC**Barva:** šedá**Průměr kabelu:** 6,1 mm**Váha:** 37,7 kg/km**Propagation delay:** 535 ns/100m**Delay skew:** ≤45 ns/100m**Skladovací teplota:** -20 až +60 °C**Provozní teplota:** -20 až +60 °C**Teplota při instalaci:** 0 až +50 °C

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Kategorie: Cat5e

Stínění: ano

Typ a velikost vodiče: měděná lícna 7× 1,18mm

Izolace: polyethylen, 0,91 mm

Plášť: PVC

Balení: metráž

Barva: šedá