

UBIQUITI UNIFI ENTERPRISE CAMPUS 24S POE



Cena celkem:	80 437 Kč (bez DPH: 66 477 Kč)
Běžná cena:	88 481 Kč
Ušetříte:	8 044 Kč
Kód zboží:	NAPUBT1112
Part No.:	ECS-24S-PoE
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Enterprise Campus 24S PoE

24portový L3 switch Etherlighting™ s podporou **PoE+++** pro podnikové použití. Podporuje **stohování** a vysokokapacitní připojení **10 GbE RJ-45 a 25G SFP28** pro návrh systémů s vysokou dostupností. Zařízení je vybaveno dvěma hot-swap napájecími moduly a čtyřmi hot-swap ventilátory, což zvyšuje jeho spolehlivost a usnadňuje údržbu. Je ideální pro nasazení v prostředích, kde je potřeba vysoká spolehlivost, propustnost a pokročilá správa sítě.

- Porty s podsvícením Etherlighting, které indikují umístění portu, rychlost/linku a nativní VLAN/síť
- 16x 10G RJ-45 PoE+++ , 8x 2,5G RJ-45 PoE+++ , 4x 25G SFP28
- 2x 100G QSFP28 pro stohování
- Podpora záložního napájení
- Čtyři ventilátory vyměnitelné za provozu (Hot-Swappable)
- 1,3" dotykový LCD
- ESD/EMP ochrana ± 12 kV vzduchem i kontaktně
- 1050 W celkový PoE budget

L3 funkce

- DHCP server pro lokálně spravované sítě
- Inter-VLAN Routing (místní sítě)
- Statické směrování (místní sítě)

L2 funkce

- Agregace portů LACP
 - STP & RSTP
 - MC-LAG
 - QoS (DSCP)
 - Pro AV profily (Play, Dante, Q-SYS, NDI, SDVoE, Shure, AES67, Crestron)
 - Pokročilá konfigurace IGMP (Querier, Fast Leave, Router Port)
 - IGMP Snooping
 - 802.1X Control
 - ACL založené na MAC a izolace zařízení
 - DHCP Snooping & Guarding
 - Limit rychlosti výstupu
 - Řízení toku
 - Storm Control
 - Omezování rychlosti Multicast & Broadcast
 - Blokování adres MAC
 - Omezení portu na základě MAC
 - ACL založený na protokolu IP a izolace sítě
 - Zrcadlení a izolace portu
 - Jumbo rámce
 - LLDP-MED
 - Voice VLAN
 - Prevence smyček
-
-

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Porty: 16× 10G RJ-45 PoE+++, 8× 2,5G RJ-45 PoE+++, 2× 100G QSFP28, 4× 25G SFP28, 1× konzolový port RJ-45, 1× RJ-45 management

Kapacita switche: 460 Gbps

Rychlost směrování: 342 Mpps

Podpora PoE: ano, 24× PoE+++, max. budget 1050 W

Rozměry: 496 × 442 × 44 mm

Hmotnost: 9,2 kg (9,3 kg s rack úchyty)

