

HPE ARUBA NETWORKING AP-518 (RW)



Cena celkem:

45 299 Kč**(bez DPH: 37 437 Kč)**

Běžná cena:

49 829 Kč

Ušetříte:

4 530 Kč

Kód zboží:

NETH0111

Part No.:

R4H02A

Stav:

Nové zboží

Popis

HPE Aruba Networking AP-518 (RW)

Vysoce odolný přístupový bod s podporou **Wi-Fi 6 (802.11ax)** pracující ve dvou pásmech – **2,4 GHz a 5 GHz**. V pásmu 2,4 GHz dosahuje rychlosti až **575 Mb/s**, zatímco v pásmu **5 GHz až 4 800 Mb/s**, což dohromady poskytuje maximální propustnost až **5,375 Gb/s**. AP-518 tak zajišťuje stabilní a výkonné bezdrátové připojení i v prostředích s vysokou hustotou zařízení, jako jsou školní areály, venkovní veřejné prostory nebo průmyslové objekty. Přístupový bod je vybaven jedním **2,5GbE RJ-45 portem** s podporou **PoE+ (802.3at)** a jedním **1GbE RJ-45 portem**, přičemž podporuje **linkovou agregaci (LACP)** pro vyšší propustnost a redundanci. Podpora technologií **MU-MIMO, OFDMA a Target Wake Time (TWT)** zajišťuje efektivní obsluhu více klientů, vyšší přenosovou efektivitu a úsporu energie u připojených zařízení.

Řada HPE Aruba 518 představuje výkonné a odolné přístupové body navržené pro náročné venkovní nasazení. Vyznačuje se podporou standardu Wi-Fi 6, vysokou propustností a flexibilní konektivitou. Díky robustní konstrukci s krytím IP55 je tato řada odolná proti povětrnostním vlivům a zvládá teploty od -40 °C do +55 °C.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Standard: IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax**Rychlost datového přenosu:** 2,4 GHz – 575 Mb/s, 5 GHz – 4 800 Mb/s**Porty:** 1× 2,5 GbE RJ-45 (PoE++), 1× 1GbE RJ-45, 1× konzolový port USB-C**Frekvence:** 2,4 GHz (2×2 MIMO), 5 GHz (4×4 MIMO)**Zabezpečení:** WPA2, WPA3, Enhanced Open**Podpora PoE:** ano, 802.3at (PoE+)**Rozměry:** 220 × 220 × 75 mm**Hmotnost:** 1,5 kg

