

XTENDLAN ZS01-48-3



Cena celkem:	414 Kč
	(bez DPH: 342 Kč)
Běžná cena:	455 Kč
Ušetříte:	41 Kč
Kód zboží:	NETXTE6779
Part No.:	ZS01-48-3
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

XtendLan ZS01-48-3

Výkonný síťový napájecí adaptér s výstupním napětím 48 V a proudem až 3 A.

Profesionální napájecí zdroj s výkonem **144 W** je určen pro napájení aktivních síťových prvků, access pointů, IP kamer a dalších zařízení vyžadujících **48 V DC napětí**. Adaptér disponuje univerzálním vstupním napětím **85-264 V AC** a frekvencí **47-63 Hz**.

Zdroj prošel **100% full load burn-in testem** při plném zatížení, což garantuje jeho spolehlivost a dlouhou životnost. Vestavěný **EMI filtr** minimalizuje zvlnění výstupního napětí na pouhých **120 mVp-p** a zajišťuje čistý a stabilní výkon. Kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují snadnou instalaci i přepravu.

- Výstupní výkon 144 W s napětím 48 V ± 10 % a proudem 0-3 A
- Univerzální vstupní napětí 85-264 VAC pro celosvětové použití
- Vysoká účinnost 85 % a nízké zvlnění výstupního napětí 120 mVp-p
- Komplexní ochrana proti zkratu, přetížení, přepětí a přehřátí
- Vestavěný EMI filtr pro minimalizaci elektromagnetického rušení
- Provozní teplotní rozsah -10 až +50 °C
- Certifikace CE EMC a LVD podle norem EN55015, EN61547 a EN61000

Pokročilé ochranné funkce

Adaptér disponuje ochranou proti přetížení v rozsahu 105-135 % s automatickým obnovením po odstranění závady. Ochrana proti přepětí reaguje při 105-150 % jmenovitého napětí a vypne výstup. Teplotní ochrana aktivuje ventilátor při teplotě ≥ 65 °C a vypne výstup při teplotě ≥ 80 °C.

Elektrická bezpečnost

Zdroj splňuje přísné bezpečnostní normy s izolačním napětím vstup-výstup 1,5 kVAC, vstup-zem 1,5 kVAC a výstup-zem 0,5 kVAC. Izolační odpor mezi všemi obvody přesahuje 100 MΩ při 500 VDC. Svodový proud je nižší než 1 mA při 240 VAC.

Ekologická certifikace

Produkt je v souladu s direktivou ROHS podle normy IEC 62321:2013 a dalších environmentálních standardů EPA3050B, EN1122 a EPA3052, což zajišťuje minimální dopad na životní prostředí.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní napětí: 48 V DC $\pm 10\%$

Výstupní proud: 0–3 A

Výstupní výkon: 144 W

Vstupní napětí: 85–264 VAC, 47–63 Hz

Účinnost: 85 %

Zvlnění a šum: 120 mVp-p

Konektor: jack 5,5/2,1 mm

Provozní teplota: -10 až +50 °C

Skladovací teplota: -20 až +85 °C

Rozměry: 70 × 39 × 31 mm

Hmotnost: 0,058 kg