

## UBIQUITI UNIFI FLEX UTILITY PRO



|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Cena celkem: | <b>1 409 Kč</b>            |
|              | <b>(bez DPH: 1 165 Kč)</b> |
| Běžná cena:  | <b>1 550 Kč</b>            |
| Ušetříte:    | <b>141 Kč</b>              |
| Kód zboží:   | NANUBT1028                 |
| Part No.:    | UACC-Flex-Utility-Pro      |
| Záruka:      | 26 měs.                    |
| Stav:        | Nové zboží                 |

## Popis

### Ubiquiti UniFi Flex Utility Pro

#### Univerzální venkovní instalační krabice pro ochranu síťových zařízení v jakémkoliv prostředí.

Tato všestranná a odolná instalační krabice je navržena pro **montáž na stěnu i sloup** a poskytuje spolehlivou ochranu pro síťová zařízení před nepříznivými povětrnostními podmínkami. Nabízí **dostatečný vnitřní prostor** pro umístění napájecího adaptéru nebo PoE injektoru spolu se switchem.

Konstrukce z kvalitního **polykarbonátu** zajišťuje dlouhodobou odolnost a krytí **IPX6** chrání před vniknutím vody i při silném dešti nebo proudu vody. Kompaktní rozměry umožňují snadnou instalaci i v omezeném prostoru.

- Odolnost proti vniknutí vody podle standardu IPX6 pro venkovní použití
- Konstrukce z pevného polykarbonátu odolává UV záření a mechanickému poškození
- Univerzální montáž na stěnu nebo sloup pro flexibilní instalaci
- Prostorný vnitřek pro umístění napájecího adaptéru nebo PoE injektoru
- Kompatibilita se sedmi modely USW switchů včetně PoE variant
- Kompaktní rozměry 350 × 220 × 89 mm šetří prostor při instalaci
- Nízká hmotnost 1,6 kg usnadňuje manipulaci a montáž

#### Široká kompatibilita se switchy USW

Je kompatibilní se sedmi modely switchů USW včetně USW-Flex-2.5G-5, USW-Ultra, USW-Flex-2.5G-8, USW-Ultra-60W, USW-Flex-2.5G-8-PoE, USW-Ultra-210W a USW-Flex, což zajišťuje univerzální použití v různých síťových instalacích.

#### Pokročilá ochrana před povětrnostními vlivy

Stupeň krytí IPX6 garantuje ochranu před silnými vodními proudy z jakéhokoliv směru, zatímco polykarbonátová konstrukce

odolává UV záření, teplotním výkyvům a mechanickému namáhání.

## ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

**Rozměry:** 350 × 220 × 89 mm

**Hmotnost:** 1,6 kg

**Materiál krytu:** polykarbonát

**Stupeň krytí:** IPX6

**Typ montáže:** na stěnu, na sloup

**Kompatibilní modely:** Ubiquiti USW-Flex-2.5G-5, USW-Ultra, USW-Flex-2.5G-8, USW-Ultra-60W, USW-Flex-2.5G-8-PoE, USW-Ultra-210W, USW-Flex



**Manuál (montážní návod):**



[UACC-Flex-Utility-Pro](#)