

ZYXEL EX3301-T0



Cena celkem:

1 900 Kč**(bez DPH: 1 571 Kč)**

Běžná cena:

2 090 Kč

Ušetříte:

190 Kč

Kód zboží:

NARZXL1019

Part No.:

EX3301-T0-EU01V1F

Záruka:

24 měs.

Stav:

Nové zboží

Popis

ZyXEL EX3301-T0

Pokročilý Wi-Fi 6 router s integrovanou VoIP telefonní ústřednou pro vysokorychlostní internetové připojení a hlasové služby.

ZyXEL EX3301-T0 kombinuje nejnovější **Wi-Fi 6 (802.11ax)** technologii s plnohodnotnou **VoIP telefonní ústřednou** v kompaktním zařízení. S podporou rychlostí až **1200 Mbps + 574 Mbps** a pokročilými funkcemi jako **MU-MIMO, OFDMA a beamforming** poskytuje optimální bezdrátové pokrytí bez mrtvých zón.

Router je vybaven **ZyXel MPro Mesh®** technologií kompatibilní s EasyMesh standardy pro vytvoření bezproblémové domácí sítě. Díky podpoře **TR-069/TR-181 issue-2** vzdálené správy je ideální pro poskytovatele internetových služeb i náročné domácí uživatele.

- Wi-Fi 6 (802.11ax) s rychlostmi až 1200 Mbps + 574 Mbps a 2x2 anténní konfigurací
- Integrovaná VoIP ústředna s 2 FXS porty a podporou 3cestných konferencí
- ZyXel MPro Mesh® technologie kompatibilní s EasyMesh standardy
- Pokročilé QoS funkce pro prioritizaci IPTV a VoIP služeb
- TR-069/TR-181 issue-2 vzdálená správa pro snížení provozních nákladů
- 5x Gigabit Ethernet portů (1x WAN, 4x LAN) a 1x USB 2.0 port
- Až 4 nezávislé SSID sítě pro různé scénáře nasazení
- Pokročilé zabezpečení s NAT, SPI firewall a DoS ochranou

VoIP telefonní funkce

Plně funkční SIP v2 ústředna podporuje širokou škálu kodeků (G.711 a/u law, G.726, G.722, G.729) s pokročilými funkcemi

jako přesměrování hovorů, konference, caller ID a T.38 fax. Integrované echo cancellation G.168 zajišťuje krystalově čistý zvuk.

Síťové možnosti

Router podporuje IPv4/IPv6 dual stack, VLAN 802.1q, IGMP proxy pro multicast služby a flexibilní NAT konfigurace. DHCP server s podporou opcí 60/121/125 umožňuje pokročilé síťové nasazení.

Správa a monitoring

Webové rozhraní, SNMP monitoring a UPnP zajišťují snadnou správu. ZyXEL OPAL firmware poskytuje jednotné uživatelské prostředí napříč všemi CPE zařízeními ZyXEL.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Wi-Fi standard: 802.11ax, 2,4 GHz + 5 GHz, 2x2 MIMO

Maximální rychlost: až 1800 Mbps (1200 + 574 Mbps)

Ethernet porty: 1x GbE WAN, 4x GbE LAN

VoIP porty: 2x FXS pro analogové telefony

USB port: 1x USB 2.0

Bezdrátové funkce: WPS, WMM, až 4x SSID, MAC filtrování

Zabezpečení: NAT, SPI firewall, DoS ochrana, IPSec pass-through

Správa: TR-069/TR-181 i2, SNMP, webové rozhraní

Napájení: 12 V DC, 2 A

Rozměry: 220 x 153 x 35 mm

Hmotnost: 377 g

Obsah balení: napájecí adaptér, Ethernetový kabel, telefonní kabel