

UBIQUITI UNIFI 10G POE+++ ADAPTER (90W)



Cena celkem:	1 135 Kč (bez DPH: 938 Kč)
Běžná cena:	1 249 Kč
Ušetříte:	114 Kč
Kód zboží:	NANUBT1029
Part No.:	UACC-PoE+++-10G
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

UniFi UACC-PoE+++-10G - 10G PoE+++ adaptér 90W

Výkonný PoE+++ adaptér pro napájení náročných UniFi zařízení s Multi-Gigabit připojením.

Tento pokročilý adaptér poskytuje až **90W výkonu** pro napájení nejnáročnějších PoE+++ zařízení a současně snižuje závislost na výkonu PoE switchů. Díky **Gigabit LAN portu** zajišťuje rychlé datové připojení a obsahuje pokročilou **surge ochranu** proti přepětí a proudovým špičkám.

Kompaktní design s rozměry **164,5 x 71 x 42 mm** umožňuje flexibilní instalaci pomocí nástěnné montáže nebo volitelné DIN rail montáže. Adaptér je vybaven **LED indikátorem** pro snadné monitorování stavu a pracuje s vysokou účinností přes **88%**.

- Výkonné PoE+++ napájení až 90W s výstupním napětím 54V DC při 1,67A
- Pokročilá ochrana proti přepětí, proudovým špičkám a zkratům
- Gigabit LAN port s RJ45 stíněnou zásuvkou pro rychlé datové připojení
- 4párové napájení využívající všechny vodiče pro maximální efektivitu
- Vysoká účinnost přes 88% s minimálním zvlněním výstupu max. 1%
- Flexibilní montáž - nástěnná, DIN rail nebo plovoucí montáž
- LED indikátor stavu pro snadné monitorování provozu
- Široký rozsah vstupního napětí 100-240V AC při 50/60Hz

Pokročilá ochrana a spolehlivost

Adaptér obsahuje kompletní ochranu proti přepětí s maximálním surge výbojem **1500A (8/20 μs)** pro napájecí část a **36A (10/1000 μs)** pro datovou část. Ochrana funguje v diferencním i společném módu s rychlou odezvou pod **1 ns**.

Kompatibilita a certifikace

Adaptér je plně kompatibilní s **USW-Flex-2.5G-8-PoE** switchem a splňuje požadavky **NDAA Compliant**. Disponuje certifikacemi CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC a RoHS pro celosvětové použití.

Provozní podmínky

Adaptér pracuje spolehlivě v teplotním rozsahu **0 až 40°C** při vlhkosti **10 až 95%** bez kondenzace. Pro skladování je určen teplotní rozsah **-30 až 70°C**.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Výstupní výkon: 90W PoE+++

Výstupní napětí: 54V DC @ 1,67A

Vstupní napětí: 100-240V AC při 50/60Hz

LAN port: Gigabit RJ45 stíněná zásuvka

Účinnost: >88%

Rozměry: 164,5 × 71 × 42 mm

Hmotnost: 372 g

Montáž: nástěnná, DIN rail, plovoucí

Certifikace: CE, FCC, IC, UL, UKCA, KC, CCC, RoHS

Kompatibilita: USW-Flex-2.5G-8-PoE