

UBIQUITI UNIFI ACCESS ELECTRIC LOCK 15MM



Cena celkem:	2 084 Kč
	(bez DPH: 1 723 Kč)
Běžná cena:	2 293 Kč
Ušetříte:	208 Kč
Kód zboží:	PRSUBT0048
Part No.:	UACC-Lock-Strike- Secure-15mm
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

Ubiquiti UniFi Access Electric Lock 15 mm

Fail-secure elektrický zámek určený pro připojení k zařízení UniFi Access Hub.

Profesionální elektrický zámek s **přídržnou silou 1200 kg** je navržen pro bezpečnostní systémy UniFi Access. Zámek je typu **fail-secure**, což znamená, že při výpadku napájení zůstává zamčený a zajišťuje tak maximální bezpečnost chráněných prostor.

Konstrukce ze **zinkové slitiny a nerezové oceli** zaručuje dlouhodobou spolehlivost a odolnost. Zámek je kompatibilní s různými typy dveří včetně **dřevěných, ocelových i hliníkových** a pracuje v širokém rozsahu teplot od **-10 do +45 °C**.

- Vysoká přídržná síla 1200 kg pro maximální bezpečnost
- Fail-secure typ zámku zůstává při výpadku napájení zamčený
- Kompatibilita s UniFi Access Hub systémy všech generací
- Konstrukce z odolné zinkové slitiny a nerezové oceli
- Univerzální použití pro dřevěné, ocelové i hliníkové dveře
- Napájení 12 V DC s odběrem 400 mA $\pm$ 10 %
- Provozní teploty -10 až +45 °C a vlhkost 5-90 % bez kondenzace
- Certifikace FCC, IC, CE a NDAA Compliant

Kompatibilní systémy

Zámek je plně kompatibilní se všemi generacemi UniFi Access Hub včetně UA-Hub-Door, EAH-8, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra a UA-Hub-Gate. Připojení probíhá přes napájené relé zámku s využitím kontaktů NO a COM.

Flexibilní instalace

V balení jsou dodávány dvě čelní desky – krátká **124 x 32 x 3 mm** a dlouhá **202 x 36 x 3 mm** z nerezové oceli pro přizpůsobení různým typům dveří a zárubní.

Profesionální zpracování

Tělo zámku o rozměrech **80 x 40 x 35 mm** je vyrobeno z odolné zinkové slitiny s celkovou hmotností pouhých 185 g. Svorkovnice umožňuje jednoduché připojení napájecích vodičů.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ zámku: fail-secure elektrický zámek

Přídržná síla: 1200 kg

Napájení: 12 V DC, 400 mA ± 10 %

Rozměry těla: 80 x 40 x 35 mm

Hmotnost těla: 185 g

Materiál těla: zinková slitina

Materiál čelních desek: nerezová ocel

Kompatibilní dveře: dřevěné, ocelové, hliníkové

Provozní teplota: -10 až +45 °C

Provozní vlhkost: 5-90 % bez kondenzace

Certifikace: FCC, IC, CE, NDAA Compliant

Kompatibilita: UA-Hub-Door, UA-Hub-Door-Mini, UA-Ultra, UA-Hub-Gate, EAH-8

Instalační manuál (video):

Manuál: