

VIEWSONIC LSD400W



Cena celkem:	18 154 Kč
	(bez DPH: 15 003 Kč)
Běžná cena:	19 969 Kč
Ušetříte:	1 815 Kč
Kód zboží:	PROVIE0147
Part No.:	LSD400W
Záruka:	24 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

ViewSonic LSD400W

Profesionální laserový projektor s pokročilou 3. generací laser phosphor technologie a výjimečnou životností až 30 000 hodin.

Projektor ViewSonic LSD400W ze série Luminous Superior je navržen pro komerční a vzdělávací prostředí. S jasnem **4000 ANSI lumenů** a **WXGA rozlišením 1280 × 800 px** poskytuje jasné a ostré obrazy i ve světlých místnostech. Díky **DLP technologii s 0,65" DMD čipem** dosahuje vysokého nativního kontrastu 3 000 000:1 pro věrné podání barev.

Bezlampová konstrukce s **laser phosphor technologií** zajišťuje až **49% úsporu energie** oproti klasickým lampovým projektorům. Podporuje projekci obrazu až **300"** s flexibilními možnostmi instalace včetně **360° projekce**, H/V keystone korekce a 4rohé korekce obrazu.

- Pokročilá 3. generace laser phosphor technologie s životností až 30 000 hodin v Eco režimu
- Vysoký jas 4000 ANSI lumenů pro jasné obrazy v jakémkoli prostředí
- WXGA nativní rozlišení 1280 × 800 px s podporou až WUXGA RB 1920 × 1200 px
- DLP technologie s 0,65" DMD čipem a kontrastním poměrem 3 000 000:1
- Projekce obrazu od 30" do 300" s projekčním poměrem 1,544-1,72
- Optický zoom 1,1× a digitální zoom 0,8×-2,0× pro flexibilní instalaci
- Nízká hlučnost 30 dB v normálním režimu a 25 dB v Eco režimu
- Kompaktní rozměry 286 × 216 × 129 mm a hmotnost pouze 3,1 kg

Pokročilé možnosti korekce obrazu

Projektor nabízí horizontální a vertikální keystone korekci ±30° a 4rohovou korekci pro perfektní obraz i při nestandardní

instalaci. Podporuje také 360° projekci pro kreativní použití.

Bohatá konektivita

K dispozici jsou dva HDMI 1.4 porty s HDCP 1.4, RS232 port pro vzdálené ovládání, USB-A port s napájením 5V/1,5A a audio výstup 3,5 mm jack. Vestavěný 3W reproduktor zajišťuje základní audio výstup.

Široká kompatibilita

Podporuje video signály od VGA 640 × 480 px až po WUXGA RB 1920 × 1200 px, HDTV formáty od 480i po 1080p a horizontální frekvence 15-102 kHz při vertikálním snímání 24-120 Hz.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Projekční systém: 0,65" WXGA DLP

Nativní rozlišení: 1280 × 800 px (WXGA)

Jas: 4000 ANSI lumenů

Kontrastní poměr: 3 000 000:1

Světelný zdroj: laser phosphor, 20 000 h (Normal) / 30 000 h (Eco)

Velikost obrazu: 30"-300"

Projekční vzdálenost: 1-11,11 m (100" při 3,33 m)

Optický zoom: 1,1×

Vstupy: 2× HDMI 1.4, RS232, USB-A

Výstupy: audio 3,5 mm, reproduktor 3W

Napájení: externí adaptér 100-240V AC / 19,5V DC

Spotřeba: 114W (Normal), <0,5W (Standby)

Rozměry: 286 × 216 × 129 mm

Hmotnost: 3,1 kg