


MIKROTIK TG-LR82



Cena celkem:	561 Kč
	(bez DPH: 464 Kč)
Běžná cena:	617 Kč
Ušetříte:	56 Kč
Kód zboží:	NABMKR1231
Part No.:	TG-LR82
Záruka:	26 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis

MikroTik TG-LR82

Flexibilní a cenově dostupný nástroj pro sběr dat a informovaná provozní rozhodnutí.

TG-LR82 je konfigurovatelný **LoRaWAN senzorový tag** určený pro náročná IoT nasazení. Kombinuje monitorování **teploty, vlhkosti, pohybu a událostí** v jednom kompaktním zařízení s voděodolným provedením **IP67**. Zařízení je vybaveno vysoce přesným **NIST certifikovaným teplotním čidlem TMP116N** s typickou přesností **±0,2 °C** (max. ±0,3 °C) v rozsahu -25 až +85 °C, což ho činí ideálním pro monitoring teplotně citlivého zboží a prostředí.

Senzor podporuje **LoRaWAN 1.0.4 třídy A a B** na frekvencích **868 MHz i 2,4 GHz**, což umožňuje globální nasazení bez regionálních omezení. Integrovaný **magnetický jazyčkový spínač** umožňuje detekci otevření dveří, víček nebo skříní. Díky **baterii 1100 mAh LiMnO2** dosahuje očekávaná životnost až **5 let** v závislosti na konfiguraci. Zařízení je navrženo pro bezproblémovou spolupráci s **MikroTik LR8 gateway** a moderními monitorovacími platformami.

- Vysoce přesné teplotní čidlo NIST TMP116N s přesností ±0,2 °C pro monitoring citlivých prostředí a zboží
- Podpora LoRaWAN 1.0.4 třídy A a B na frekvencích 868 MHz a 2,4 GHz pro globální nasazení
- Lokální zpracování dat s generováním průměrů a histogramů teploty a vlhkosti před přenosem
- Konfigurovatelné profily a pravidla založená na událostech pro automatickou adaptaci na měnící se podmínky
- Integrovaný magnetický jazyčkový spínač pro detekci otevření dveří, víček nebo skříní
- Voděodolné provedení IP67 s kompaktními rozměry 76 × 45 × 19 mm
- Dlouhá životnost baterie až 5 let díky 1100 mAh LiMnO2 baterii a efektivnímu řízení spotřeby
- Vysílací výkon 10,5 dBm (868 MHz) a 13 dBm (2,4 GHz) s citlivostí příjmu až -141 dBm
- Podpora ADR (Adaptive Data Rate) pro optimalizaci spotřeby energie a spolehlivosti spojení

Inteligentní lokální zpracování dat

TG-LR82 kombinuje environmentální a pohybové senzory s palubním zpracováním dat. Zařízení dokáže generovat průměry nebo histogramy teploty a vlhkosti před odesláním telemetrie, což snižuje síťový provoz při zachování cenných informací o podmínkách prostředí. Podobnou logiku lze využít pro další monitorovací scénáře: teplotní nebo vlhkostní prahy, detekci nárazu nebo volného pádu, monitoring orientace nebo náklonu, sledování aktivity zařízení a aktiv.

Automatizace a flexibilní konfigurace

Zařízení podporuje více konfiguračních profilů a pravidel založených na událostech, což umožňuje automatickou adaptaci na měnící se podmínky. Například při normálním provozu může zařízení odesílat telemetrická data každých 6 hodin, ale po otevření dveří (spuštění magnetického spínače) automaticky přepne profil a začne odesílat aktualizace každých 5 minut. Konfigurace probíhá flexibilně přes LoRaWAN downlinky pomocí dedikovaného konfiguračního nástroje nebo integrace s platformami jako The Things Network (TTN).

Globální nasazení s 2,4 GHz LoRa

Na rozdíl od sub-GHz LoRa pásem, která se liší podle regionu, lze 2,4 GHz LoRa používat globálně bez přepínání frekvencí. Typický dosah může dosáhnout až 1,5 km v závislosti na anténě gateway a prostředí. To z něj činí praktickou volbu pro pohyblivá aktiva jako kontejnerové lodě nebo mezinárodní logistické systémy.

Integrace s monitorovacími platformami

Data ze senzoru TG-LR82 lze vizualizovat a analyzovat pomocí moderních monitorovacích platform jako Grafana. S podporou kontejnerů MikroTik RouterOS lze Grafana dashboardy nasadit rychle a umožnit vizualizaci telemetrie v reálném čase a historickou analýzu včetně trendů teploty a vlhkosti, stavů orientace a aktivity, environmentálních histogramů nebo stavu baterie a síly signálu.

Obsah balení

Senzorový tag TG-LR82, sada šroubů, montážní držák (77 × 46 × 6,5 mm, volitelný pro montáž na kovové povrchy)

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

LoRa transceiver: LR1120

LoRa pásmo: 868 MHz / 2,4 GHz

Podporovaný LoRaWAN protokol: LoRaWAN 1.0.4 třída A, B

Vysílací výkon: 868 MHz: 10,5 dBm, 2,4 GHz: 13 dBm

Citlivost příjmu: 868 MHz: -141 dBm (BWL = 125 kHz, SF = 12), 2,4 GHz: -130 dBm (BWL = 812 kHz, SF = 12)

Zisk antény: 868 MHz: -4 dBi, 2,4 GHz: 2 dBi

Typ senzorů: teplota, vlhkost, akcelerometr

Teplotní čidlo: NIST certifikované TMP116N

Přesnost teplotního čidla: ±0,2 °C typicky (±0,3 °C max.) pro -25 až +85 °C

Senzor vlhkosti: 0–100% RH

Baterie: 1100 mAh LiMnO₂, nevyměnitelná

Provozní teplota: -10 až +70 °C

Krytí: IP67

Rozměry: 76 × 45 × 19 mm

...