

ENDORFY CORONA 120 REVERSE

Cena celkem:	329 Kč (bez DPH: 272 Kč)
Běžná cena:	362 Kč
Ušetříte:	33 Kč
Kód zboží:	VENEND1210
Part No.:	EY4A015
Záruka:	72 měs.
Stav:	Nové zboží

Popis**Endorfy Corona 120 Reverse**

Stylový 120mm ventilátor s obráceným prouděním vzduchu a oboustranným ARGB podsvícením pro moderní PC sestavy.

Endorfy Corona 120 Reverse je **120mm PC ventilátor** s unikátními **obráceným lopatkami**, které nasávají vzduch do skříně místo tradičního vyfukování. Toto řešení je ideální pro montáž na boční panely prosklených skříní a podobných konstrukcích, kde chcete zachovat čistý vzhled bez viditelných zadních rámců s podpornými vzpěrami.



Ventilátor disponuje **oboustranným ARGB podsvícením**, které osvětluje ventilátor z obou stran a zajišťuje viditelné podsvícení bez ohledu na směr montáže. Široký rozsah otáček **200-1600 RPM s přesným PWM řízením** umožňuje přizpůsobit výkon aktuálním potřebám - od téměř neslyšného provozu při nečinnosti až po maximální chladicí výkon při náročných úlohách. Režim **Fan stop** dokáže ventilátor při nízkém zatížení zcela zastavit pro absolutní ticho.

- Obrácené lopatky nasávají vzduch do skříně pro čistý vzhled při montáži na boční panely
- Oboustranné ARGB podsvícení viditelné z obou stran ventilátoru
- Široký rozsah otáček 200-1600 RPM s přesným PWM řízením pro optimální výkon
- Režim Fan stop umožňuje úplné zastavení ventilátoru při nízkém zatížení pro nulový hluk

- FDB ložisko (Fluid Dynamic Bearing) snižuje tření a prodlužuje životnost až na 80 000 hodin
- Promyšlená konstrukce rámu a proudění vzduchu minimalizuje vibrace a turbulence
- Standardní rozměry 120 × 120 × 25 mm pro univerzální kompatibilitu



Obsah balení

Ventilátor Endorfy Corona 120 Reverse, sada montážních šroubů, uživatelská příručka.

ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE

Typ produktu: PC ventilátor

Rozměry ventilátoru: 120 × 120 × 25 mm

Ložisko: FDB (Fluid Dynamic Bearing)

Otáčky: 200-1600 RPM

Obrácené lopatky: ano

Řízení otáček: PWM

Konektor ventilátoru: 4pin (F)

Napájení ventilátoru: 12 V, max. 0,23 A

Řízení LED: ARGB

Konektor LED: 3pin (F)

Napájení LED: 5 V, max. 0,3 A

Délka kabelu: 600 mm

Životnost (MTBF): 80 000 h

Hmotnost: 170 g